DIVISIÓN

Minería y Construcción

A HIGH TECH. SPECIAL ATTACHMENT MANUFACTURER

MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH2200

Av. Carlos Valdovinos 3346 / Pedro Aguirre Cerda / Stgo. / Tel. (562) 331 4600
Av. Sargento Aldea 351 / Antofagasta / Mesa Central: (055) 566 286

www.fmaindustrial.com

MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS TH2200

ESPECIFICACIONES

• Capacidad máxima de levante:	1.500Kg.
• Tamaño de neumáticos aceptados:	29.5 R29
• Apertura máxima de los brazos:	2.120mm
• Apertura mínima de los brazos:	1.050mm
• Rotación del brazo transversal:	35º izq. / 35º der.
• Desplazamiento vertical del carro:	485mm.
• Desplazamiento lateral del carro:	100mm. izq. / 100mm der.
• Ángulo de rotación de ruedas de dirección:	45º izq. / 45º der.
• Velocidad de traslación:	0 a 14m/min.
• Fuerza de tracción:	938Kg.
• Peso estimado:	1.580Kg
• Alimentación:	380/450/600VAC.

TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS

- 35/65R33
- 24R49
- 29.5R29
- 18.00 R25

EQUIPO ESTÁNDAR

- Freno de estacionamiento.
- Accionamiento de comandos por control remoto inalámbrico.
- Control proporcional para todos los comandos.
- Platos dentados para agarre del neumático.
- Ruedas de dirección solidas.
- Ruedas delanteras metálicas con recubrimiento de caucho.
- Luces de operación.
- Baliza.
- Alarma sonora de movimiento.
- Barra de protección en ruedas.
- Válvulas hidráulicas de retención para emergencias.
- Camara de video inalámbrica.
- Manuales de operación, mantención y repuestos.

EQUIPO OPTATIVO.

- Control remoto por cable.